

SOFFIATORI



HUSQVARNA : Pag.2-3

EGO :Pag.4-11



HONDA : Pag.12-15



SOFFIA VIA IL DURO LAVORO



Liberati da foglie, paglia, erba, ragnatele, sabbia, ghiaia e duro lavoro. I soffiatori Husqvarna sono ergonomici, efficienti e divertenti da usare.

A seconda della grandezza del tuo giardino e delle tue esigenze, troverai sicuramente il soffiatore ideale.

Potenza elevata

Tutti i soffiatori Husqvarna, sia con motore a scoppio che a batteria, sono dotati di motori ad alta specifica con potenza ottimizzata. Il modello 580BTS offre una forza impressionante di 40 N, mentre il soffiatore a batteria 550iBTX di 21 N.

Bassa rumorosità

Tutti i nostri soffiatori a batteria sono estremamente silenziosi. La minore rumorosità rispetto ai modelli con motore a scoppio si traduce in una maggiore tranquillità sul lavoro e in meno disturbo per gli altri. Di conseguenza, sono ideali anche per i lavori in aree residenziali.

Intervalli di assistenza prolungati

La superficie di filtraggio estesa sui soffiatori con motore a scoppio più grandi riduce l'usura e di conseguenza prolunga gli intervalli di pulizia dei filtri.

SOFFIATORI

SERIE 100

HUSQVARNA 120iB



10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- 3 velocità

120iB, 967 97 61-02, incl. QC80 e BLi20

Prezzo IVA incl. € 429,00

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Regolatore di velocità
- Smart Start®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Uscita a forma di S
- Funzione di triturazione
- Aspiratore

125BVX, 952 71 56-45

Prezzo IVA incl. € 449,00

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Regolatore di velocità
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Uscita a forma di S
- Smart Start®

125B, 952 71 56-43

Prezzo IVA incl. € 359,00

SERIE 300

NOVITÀ

HUSQVARNA 360BT



65,6 cm³
2,8 kW
30 N
18 m³/min
10,5 kg

- Motore X-Torq®
- Impugnatura ergonomica e regolabile
- Cruise Control

360BT, 967 14 43-04

Prezzo IVA incl. € 789,00

HUSQVARNA 350BT



50,2 cm³
1,6 kW
21 N
14 m³/min
10,2 kg

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Regolatore di velocità
- Cinghiaggio ergonomico

350BT, 965 87 75-01

Prezzo IVA incl. € 859,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 345BT



51,7 cm³
1,6 kW
22 N
12,8 m³/min
10 kg

- Avviamento facile e veloce
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Cinghiaggio ergonomico
- Filtro dell'aria a 2 stadi

345BT, 970 46 69-03

Prezzo IVA incl. € 439,00

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- Modalità Boost
- 3 velocità di lavoro
- Cinghiaggio ergonomico

340iBT, 967 79 62-03, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 619,00

HUSQVARNA 325iB



15 N
N/A
2,4 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- Modalità Boost
- Variatore di velocità
- Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
- Cruise Control

325iB, 967 99 10-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 449,00

SERIE 500

HUSQVARNA 530iBX



16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- Modalità Boost
- Variatore di velocità
- Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
- Bocchetta con silenziatore
- Per l'uso con batterie a zaino o con cintura FLEXI per batterie (pag. 19)
- Cruise Control

530iBX, 967 94 14-06, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 689,00

HUSQVARNA 525iB Mark II



17 N
14 m³/min
2,4 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- Modalità Boost
- Variatore di velocità
- Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
- Cruise Control

525iB Mark II, 967 91 55-03, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 589,00

HUSQVARNA 550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva con indicatore livello batteria
- Modalità Boost
- 3 velocità di lavoro
- Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
- Cinghiaggio ergonomico
- Cruise Control
- Solo per batteria a zaino

550iBTX, 967 68 11-03, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 799,00

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm³
0,9 kW
15 N
13 m³/min
4,3 kg

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Regolatore di velocità
- Filtro dell'aria a 2 stadi
- Smart Start®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Uscita a forma di S

525BX, 967 28 42-01

Prezzo IVA incl. € 499,00

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Regolatore di velocità
- Cinghiaggio ergonomico
- Filtro dell'aria a 2 stadi
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

Prezzo IVA incl. € 999,00

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm³
2,9 kW
37 N
22 m³/min
11,2 kg

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Regolatore di velocità
- Cinghiaggio ergonomico
- Filtro dell'aria a 2 stadi

570BTS, 966 62 94-01

Prezzo IVA incl. € 949,00

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SOFFIATORI

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di trattori, visita il sito www.husqvarna.it

DESIGN INCENTRATO SULL'UTENTE
Bilanciamento perfetto

I nostri soffiatori a batteria sono leggeri e perfettamente bilanciati, per la massima maneggevolezza. Infatti, abbiamo compiuto grandi passi in avanti per ottimizzarne il baricentro e renderli più comodi e facilmente manovrabili, per ridurre la fatica e le sollecitazioni sul corpo.

Maggiori informazioni su www.husqvarna.it

EGO
SOFFIATORI EGO POWER+

CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER+
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.





PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power[®] sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirvi il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandovi la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

Modello illustrato: LRS800F

82 | SOFFIATORI EGO POWER[®]



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passa da un'uscita di 410 m³/h fino a una di 615 m³/h



MODALITÀ BOOST
Per un'uscita fino a 860 m³/h, superiore ai soffiatori a benzina



UGELLO PIATTO
Ideale per foglie bagnate



MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

PROIEZIONE CON VENTOLA A TORNIA
Con tecnologia aerodinamica all'avanguardia

TUBO DEL SOFFIATORE AMPPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

SOFFIATORI EGO POWER[®] | 83



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+

LEGENDA ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

	LBS300E			LBS000E			LBT650E			LTX6000	
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST		
AUTONOMIA* CON 2.5 Ah BATTERIA	Fino a 25 min	Fino a 22 min	Fino a 19 min	Fino a 180 min	Fino a 15 min	Fino a 9 min	Fino a 30 min	Fino a 13 min	--	--	--
AUTONOMIA* CON 4.0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 35 min	Fino a 16 min	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	Fino a 36 min	
AUTONOMIA* CON 5.0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 44 min	Fino a 20 min	Fino a 210 min	Fino a 30 min	Fino a 16 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 60 min	
AUTONOMIA* CON 6.0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 53 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 38 min	Fino a 22 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 75 min	
AUTONOMIA* CON 7.5 Ah BATTERIA	Fino a 225 min	Fino a 66 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 27 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 90 min	
AUTONOMIA* CON 10.0 Ah BATTERIA	Fino a 300 min	Fino a 88 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 36 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 120 min	
AUTONOMIA* CON 12.0 Ah BATTERIA	Fino a 360 min	Fino a 105 min	Fino a 48 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 145 min	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Livello 1 Fino a 350 min Livello 2 Fino a 210 min Livello 3 Fino a 140 min Livello 4 Fino a 100 min Boost Fino a 70 min	
		Boost			Boost			Boost			
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	900			866			1300			1014m ³ /h Max	
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORZA (N)	16			18			26			19.2 Max	
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità a boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità a boost			4 livelli di velocità e turbo	
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless	
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	82 dB(A) / 100 dB(A)			78.4 dB(A) / 95 dB(A)			80 dB(A) / 98 dB(A)			80 dB(A) / 93 dB(A)	
VIBRAZIONI (M/S ²)	1.5			0.18			0.8			1.2	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			2 anni			2 anni			3 anni	
VELOCITÀ COSTANTE	-			-			-			Sì	
DISPONIBILE COME KIT	LBS300E: include soffiatore, batteria da 2.5 Ah e caricabatterie standard			LBS000E: include soffiatore, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-	

*L'autonomia può variare a seconda della batteria utilizzata, del livello di carica della batteria e del metodo di lavoro adottato dall'operatore.
**L'efficienza energetica è ottimizzata per la batteria.



LBS300E SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.



Incluse: ugello piatto AN300D

DISPONIBILE COME KIT



LBT650E SOFFIATORE

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Incluse: ugello a strada AN600R e ugello piatto AN300D



LBS000E SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m³/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Incluse: ugello tondo AN500R e ugello piatto AN300D

DISPONIBILE COME KIT



LTX6000 SOFFIATORE PROFESSIONAL-X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Professional-X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Incluse: ugello tondo AN500R e ugello piatto AN300D





LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori a zaino. In modalità Boost, soffia i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con cinque ore di autonomia*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.

Modello illustrato: LB6000E
*Sulla base del modello LB6000E: 350 min. a 350m³/h con batteria da 12.0Ah - Impostazione velocità de-l'aria bassa



MANIGLIE PER IL TRASPORTO

INBRACATURA COMFORTEVOL

TECNOLOGIA PEAK POWER⁺
Per una maggiore potenza ed una grande autonomia

INTERFACCIA MIGLIORATA PER VERIFICARE LO STATO DELLA BATTERIA

VELOCITÀ ADIUSTABILE CON BLOCCO VELOCITÀ⁺ E BOOST

EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.

DISPONIBILE
COME KIT

Indicare la velocità in modo ATTENZIONE valore pagina 84

NUOVO MOTORE PIU' POTENTE ED EFFICIENTE

BOOST DA 1120 W/H
CONTROLLI DELLA VELOCITÀ SEPARATI

EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

NOVITÀ 2023

LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Attiva la tecnologia Peak Power⁺ combinando la potenza di due batterie EGO per la massima potenza e autonomia, rendendo il lavoro di pulizia più veloce. Progettato con un'interfaccia utente migliorata, un sistema di controllo e un motore più nuovo e più potente, LB6000E porta il lavoro confortevole ed efficiente a un livello superiore.

BOOST DA 1120 W/H
CONTROLLI DELLA VELOCITÀ SEPARATI

	LB6000E			LB6000E		
	Boost	Alta	Boost	Boost	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah**	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah**	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	60	100	193	60	100	260
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
RUMORE/STV LpA/LwA	83 dB(A) 97 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			2 anni		

**L'autonomia può variare e dipende dalle batterie utilizzate, dal livello di carico della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.
+ - L'autonomia evidenziala e si riferisce per la batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORE

HHT 36 AXB



TAGLIASIEPE

HHH 36 AXB



SOFFIATORE

HHB 36 AXB



Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 9,0 Ah (minuti)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Tipo di albero	Dritta	-	-
Impugnatura	A "U"	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Si	-	-
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	Si	-	-
Resistenza agli agenti atmosferici ^{ΔΔΔ}	IPX4	IPX4	IPX4
Imbracatura	Confortevole, a spalle	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrossatura	-
Lunghezza della lama (mm)	-	60	-
Distanza lame (mm)	-	35	-
Flusso dell'aria (m/sec)	-	-	860*
Velocità del vento massima (m/sec)	-	-	66*
Tagli massimi (min)	-	3.000	-
Rumorosità dB(A)**	93***	101	99
Peso dell'utensile senza accessori (kg)	6,5	5,0	2,7
Altre caratteristiche	-	-	Cintura batteria

^ΔLe cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e filo standard

^{ΔΔ}Prodotti testati internamente senza carico

^{ΔΔΔ}Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

*Con ugello a ventaglio

**Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC

***Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto

● Di serie ○ Opzionale - Non disponibile

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



DECESPUGLIATORI

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	35	35	35
Motore	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga			
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Dritta	Dritta	Flessibile
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "D"	A "U"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	•
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	•	•
Accessori per tagliaiepi	◦	-	◦	-	-
Accessori per potatori	◦	-	◦	-	-
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte	Lama a 3 e 4 punte di serie	Lama a 3 e 4 punte; disco di serie	-
Imbracatura	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	109	109	109	109	111
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375x 565
Peso a secco (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-			

SPECIFICHE TECNICHE

	DECESPUGLIATORI				VERSATOOL™	
	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
						
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motore	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Curva	Curva	Dritta	Dritta
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "U"	A "D"	A "D"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•		
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	-		
Accessori per tagliasiepi	•	-	-	-		
Accessori per potatori	•	-	-	-		
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte e lama per segatura	Lama a 4 punte e lama per segatura	-		
Imbracatura	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	-	Monocinghia	A spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315x 245	1.145 x 325x 255
Peso a secco (kg)	7,8	8,1	9	5,49	5,10	6,00
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Antivibrazioni/Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-	Sistema di aggancio	Sistema di aggancio

• Di serie ◦ Opzionale - Non disponibile

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

Consulta la tabella sotto per ulteriori dettagli sulle specifiche degli accessori



TAGLIASIEPI

SOFFIATORE

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	25	25
Motore	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,58	0,58
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,08	0,08
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	-
Tipo di lama (doppia/singola)	Doppia	Doppia	Singola	-
Lunghezza della lama (mm)	580	720	720	-
Distanza lame (mm)	36	36	36	-
Flusso dell'aria (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	600
Velocità del vento massima (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	70
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	104	104	104	102
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Peso a secco (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Altre caratteristiche	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Protezione para-frammenti	Flusso aria regolabile

ACCESSORI VERSATOOL™

	CILINDRATA DA 25 CC	CILINDRATA DA 35 CC	DECES-PUGLIATORE	COLTIVATORE	PROLUNGA - LUNGA	PROLUNGA - CORTA	TAGLIASIEPI - LUNGO	TAGLIASIEPI - CORTO	POTATORE	SOFFIATORE	TAGLIABORDI
Dimensioni (L x A x P (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Peso a secco (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05